

## X REM COLOUR BRUSH COLOURS

1/10

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Felülvizsgálat dátuma: 2016.06.22. (2.verzió)

Előző változat: 2007.11.25.

**1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁS** A  
Termékazonosító (terméknév): X REM COLOUR BRUSH COLOURS1.2. A termék felhasználása: autóiipari javító fest őanyag1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó cég: EU  
Forgalmazó/Kiszerező cég: X-REM Kft.  
Cím: 1037 Budapest,  
Erdőalja út 167/b  
Tel.: +36-1-306-9000  
E-mail: info@x-rem.hu1.4. Sürg ősségi telefonszám:  
A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoz ató Szolgálat (ETTSZ) címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
telefonszáma: 06 80 201 199 (24 órán át hívható).**2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA**  
KEVERÉK2.1. A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint: VESZÉLYES KEVERÉKFizikai veszély: osztályozott  
Flam.Liq.3 - H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőzEgészségi veszély: osztályozott  
STOT SE 3 - H 336 Álmoságot vagy szédülést okoz hat.Környezeti veszély: osztályozott  
Aquatic Chronic 3 - H 412 Ártalmas a vízi él ővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Kiegészítő veszélyességi információk:

EUH208 - Tartalmaz: Butil-metakrilátot. Allergiás r eakciót válthat ki.

EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

2.2. A keverék címkézési elemei az 1272/2008/EK rendelet szerint:  
Piktogram: **GHS02 GHS07**Figyelmeztetés: **FIGYELEM**

## X REM COLOUR BRUSH COLOURS

Figyelmeztető mondatok:

H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz

H 336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H 412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P 102 Gyermektől elzárva tartandó.

P 210 Hőtől / szikrától / nyílt lángtól / forró felületektől és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 233 Az edény szorosán lezárva tartandó.

P 241 Robbanásbiztos elektromos berendezés használata

ndó. P 242 Szikramentes eszközök használandók.

P 243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

P 261 Kerülje a gőzök belélegzését.

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P 273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P 303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P 304 + P 340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P 312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P 370 + P 378 Tűz esetén: oltásra alkoholálló hab, szén-dioxid, száraz oltópor vagy vízpermet használandó.

P 403 + P 235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Tartalmaz: 1-Metoxipropán-2-ol, 2-Metoxi-1-metiletil-acetát, n-Butil-acetát,

Petróleum (ásványolaj) oldószer nafta, könnyű aromás

EUH208 - Tartalmaz: Butil-metakrilátot. Allergiás reakciót válthat ki.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

2.3. Egyéb veszélyek, adatok: nem ismertek egyéb veszélyek.

### 3. ÖSSZETÉTEL / AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2. Keverék.

Veszélyes összetevők:

Megnevezés	CAS-szám	EU-szám	%	Osztályozás 1272/2008/EK
1-Metoxipropán-2-ol	107-98-2	203-539-1	10 - 30	Flam.Liq.3, H226 STOT SE 3, H336
2-Metoxi-1-metiletil-acetát	108-65-6	203-603-9	10 - 30	Flam. Liq.3, H226
n-Butil-acetát	123-86-4	204-658-1	10 - 30	Flam.Liq.3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066
n-Butil-metakrilát	97-88-1	202-615-1	<1	Flam.Liq.3, H226 Skin Irrit. 2, H315

## X REM COLOUR BRUSH COLOURS

3/10

				Eye Irrit.2, H319 Skin Sens.1, H317 STOT SE 3, H335
Petróleum (ásványolaj) oldószer nafta,könnyű aromás*	64742-95-6	265-199-0	10 - <30	Flam.Liq.3, H226 Asp.Tox.1, H304 STOT SE3 H335 STOT SE3 H336 Aquatic Chronic. 2, H411 EUH066
Xilol (izomerek keveréke)	1330-20-7	215-535-7	1 - <5	Flam. Liq.3, H226 Acute Tox.4, H332 Acute Tox.4, H312 Asp.Tox.1, H304 STOT RE 2, H373 Eye Irrit.2, H319 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412

\*: benzol tartalom (EINECS-szám: 200–753–7) <0,1%

Megjegyzés: az összetevőre vonatkozó H-mondatok a 16. pontban szerepelnek.

#### 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

##### 4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése:

Általános intézkedések: tünetek, panaszok vagy kétség esetén azonnal forduljunk orvoshoz.

Figyelem: a tünetek az expozíciót követően később is jelentkezhetnek, ezért kétség esetén vagy a tünetek jelentkezésekor orvoshoz kell fordulni, orvosi megfigyelés szükséges.

Mutassuk meg az orvosnak a Biztonsági adatlapot/címét, ha lehetséges.

Figyelem: az érintett személyt tartsuk hűtől, szikrától, nyílt lángtól!

4.1.1. Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük el nyugodt helyzetbe, tartsuk melegen. Azonnal hívjunk orvost. Rendszertelen légzés vagy a légzés leállása esetén szakképzett személy alkalmazhat légzéztámogatást (pl. mesterséges lélegeztetés, oxigén adása).

4.1.2. Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet több percen át bő folyóvízzel legalább 15 percen át, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Ha az érintett személy kontaktlencsét visel, távolítsuk el és folytassuk az öblítést. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

4.1.3. Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot, mossuk le a szennyezett bőrfelületet gondosan bő vízzel. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Mossuk ki a ruházatot újravevés előtt.

4.1.4. Lenyelés esetén: vigyük ki a sérültet a veszélyeztetett területről és azonnal hívjunk orvost. NE HÁNYTASSUK a sérültet. Töröljük ki a szájrészt. Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit száján át.  
Figyelem: az érintett személyt tartsuk hűtől, szikrától, nyílt lángtól!

##### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Belégzés: magas koncentrációjú oldószer gőz hosszabb idejű belégzése narkotikus hatású lehet, álomosság, fejfájás, szédülés, fáradtság, kábultság, központi

## X REM COLOUR BRUSH COLOURS

4/10

idegrendszeri zavarok jelentkezhetnek. Irritálhatja az orr-, torok-, légutak nyálkahártyáját.

Lenyelés: nincs speciális tünet.

Bőrre jutva: a bőrrel való hosszantartó érintkezés esetén irritáció, bőrszárazság, bőrpír jelentkezhet.

Szembe jutva: a szem és a nyálkahártya irritációját okozhatja.

- 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különle ges ellátás jelzése: nincs speciális előírás, tünetek szerinti kezelés szükséges. Kétség es etén azonnali orvosi megfigyelés szükséges!

## 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- 5.1. Alkalmas oltóanyag: száraz oltópor, homok, dolomit, stb. Alkoholálló hab. Vízpermet, vízköd. CO<sub>2</sub>.

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: nem ismert

- 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Tűz esetén az egészségre ártalmas bomlástermékek, toxikus gázok (CO, CO<sub>2</sub>) keletkezhetnek. A keletkező égéstermékeket nem szabad belélegezni.

Az oldószergőzök a leveg őnél nehezebbek, a padozat mentén összegyűlhetnek, szétterjedhetnek és visszalobbanhatnak. Ügyelni kel l arra, hogy a tűz vissza ne lobbanjon. Melegítés, hevítés hatására a g őzök a leveg ővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek.

- 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: út esetén teljes védőruházat és megfelel ő, a környezett ől független légzésvédő használata szükséges. A t űz által veszélyeztetett zárt tartályokat vízpermettel h űtsük és lehet őleg távolítsuk el a veszélyeztetett területr ől (ha ez biztonsággal megtehető). A keletkező gőzöket vízpermettel lehet lecsapatni. Gondoskodjunk a szellőztetésről. A keletkező oltófolyadékot elkülönítve kell összegy űjteni, nem szabad a csatornába, él ővízbe, környezetbe engedni.

## 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZER Ű EXPOZÍCIÓNÁL

- 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Zárjunk el minden gyújtóforrást, nyílt lángot. Ne l egyen a veszélyeztetett térben nyílt láng, gyújtóforrás, szikra. Gyújtóforrástól távol t artandó - Tilos a dohányzás.

A veszélyeztetett térségben csak a mentésben résztvev ő, kijelölt sürg ősségi ellátó személyek tartózkodjanak, távolítsuk el az illetéktelen személyeket.

Tartsuk be a higiénés és biztonsági előírásokat. Kerülni kell a termék b őrrre, szembe jutását, a g őz belégzését. A mentésben részt vevők számára megfelel ő egyéni védelem használata szükséges. Gondoskodjunk a szell őztetésről.

- 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ártalmas a vízi él ővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Tilos a vízhálózatba, csatornába, talajba, talajvíz be vagy élővizekbe juttatni. Vizekbe, közcatornába történ ő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok é s üzemeltet ők értesítendők.

- 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesít és módszerei és anyagai:

Szüntessük meg a szivárgást. Távolítsuk el a terüle tről a veszélyeztetett konténereket. Megfelel ő szellőztetés szükséges.

## X REM COLOUR BRUSH COLOURS

A kijutott anyagot nem éghető folyadék-felszívó anyaggal szedjük fel (pl. diatómaföld, száraz homok, föld) és elszállításig helyezzük zárt tartályba.

- 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: elhelyezés az előírások szerint (lásd 13, 15. szakasz). Személyi védelem (lásd 8. szakasz).

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Hőtől / szikrától / nyílt lángtól / forró felületektől és más gyújtóforrástól távol tartandó. A termék csak olyan helyen használható, ahol nincs nyílt láng, tűz- vagy egyéb gyújtóforrás. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

Kerüljük el a gyúlékony és robbanásveszélyes oldószergőzök képződését és a munkahelyeken megengedett határértékek túllépését.

Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Az elektromos berendezések feleljenek meg az előírásoknak. Szikramentes szerszámokat használjunk.

Gondoskodjunk szellőzésről, csak megfelelő szellőzés mellett használjuk.

Az előírt higiénés- és biztonsági intézkedéseket tartsuk be. Kerüljük a termék szemmel és bőrrel való érintkezését, a gőzök belélegzését. A használat közben enni, inni nem szabad. Egyéni védelmet kell használni. A szennyezett ruházatot le kell venni és újbóli használat előtt ki kell tisztítani.

A munka szüneteiben és a munka után folyóvizet, szappanos kézmosás szükséges. A már nyitott tartályt gondosan zárjuk vissza, ha már nem használjuk.

Tűz- és robbanásvédelem: Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Hőtől / szikrától / nyílt lángtól / forró felületektől és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az oldószergőzök a levegőnél nehezebbek, a padozat mentén összegyűlhetnek, szétterjedhetnek és visszalobbanhatnak. A gőzök a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek.

- 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

Illetéktelen személyeknek tilos a raktárba való belépés. A tartály jól lezárva tartandó. Jól szellőző, hűvös, száraz helyen tárolandó.

Hőtől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól védeni kell. A raktárban dohányozni tilos. A nyitott tartályokat gondosan zárjuk vissza és állítva tároljuk az esetleges kifolyás elkerülése érdekében.

Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. A tárolóhely padozata az elektrosztatikus feltöltődés ellen védett legyen. Napsugárzásnak, sugárzó hő hatásának kitenni tilos.

Nem tárolható együtt: oxidálószerekkel, hőtől, szikrától, nyílt lángtól, gyúlékony, éghető anyagoktól távol kell tartani. Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítve tartandó.

Mindig az eredetinek megfelelő edényben tároljuk. Tárolás a tűzveszélyes folyadékokra vonatkozó előírások szerint történjen.

- 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): nincs egyéb adat.

## 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLEN ŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

- 8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000. (IX. 30.) Eü M-SzCsM együttes rendelet):

## X REM COLOUR BRUSH COLOURS

6/10

Anyag	ÁK-érték	CK-érték
1-Metoxi-2-propanol CAS 107-98-2	375 mg/m <sup>3</sup>	568 mg/m <sup>3</sup>
2-Metoxi-1-metiletil-acetát CAS 108-65-6	275 mg/m <sup>3</sup>	550 mg/m <sup>3</sup>
n-Butil-acetát CAS 123-86-4	950 mg/m <sup>3</sup>	950 mg/m <sup>3</sup>
Xilol CAS 1330-20-7	221 mg/m <sup>3</sup>	442 mg/m <sup>3</sup>

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet):

(Xilol) metil-hippursavak 1500 mg/g kreatinin, 860 mikromol/mmol kreatinin (kerekített értékek)

#### 8.2. Az expozíció ellenőrzése:

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó óvintézkedéseket, higiénés előírásokat be kell tartani. Munka közben enni, inni, dohányozni tilos. Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását. A g őzt nem szabad belélegezni.

A szennyezett védőruházatot le kell venni és újbóli használat el őtt ki kell tisztítani.

A munkavégzés szüneteiben és a munka után, valami nt étkezés előtt folyóvízes szappanos kézmosás szükséges.

Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítve tartandó.

Gyermekektől elzárva tartandó, gyermekek kezébe nem kerülhet.

Megfelelő műszaki ellenőrzés: gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről, a munkahelyen megengedett határértékek betartása ér dekében. Ez történhet helyi elszívással, általános szell őztetéssel.

#### Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök (gyártó ajánlásai):

Elégtelen szell őzés (a munkahelyi határérték túllépése) esetén megfelelő, engedélyezett légzésvéd ő eszközt kell használni, a hordási id őt figyelembe kell venni. Nincs speciális el őírás, a légzésvédelem kiválasztása a konkrét munkakörülmények függvényében történjen.

Kézvédelem: védőkesztyű (oldószerrel szemben ellenálló anyagból) használata szükséges.

A kesztyű anyagának át nem ereszt ő képességűnek és a készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. A legmegfelel őbb védőkesztyű kiválasztása a konkrét körülményekhez igazodva történhet, az áthatolási id ő, áthatolási sebesség és a degradáció figyelembe vételével. A viselési id őt és az áttörési id őt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és az el őírt id őt be kell tartani.

A szennyezett védőkesztyűt le kell venni, gondosan ki kell tisztítani újrave lvétel előtt.

Szemvédelem: szembe jutás veszélye esetén szorosan záródó védőszemüveg szükséges.

Testfelület: a készítményt át nem ereszt ő anyagból készült, antistatikus védőruha.

Az egyéni védelem kiválasztása a konkrét expozíció alapján, a kockázatbecslés adatai szerint történjen.

Környezeti expozíció ellenőrzése:

Csatornába, él ővízbe, környezetbe juttatni nem szabad.



## X REM COLOUR BRUSH COLOURS

8/10

Szembe jutva: nem osztályozott

Lehetséges egészségi hatások: közvetlenül a szembe jutva irritációs tünetek (a szem kipirosodása, égő érzés, könnyezés, homályos látás) előfordulhat.

Belélegezve: nem osztályozott

Lehetséges egészségi hatások: magas koncentrációjú oldószer gőz hosszabb idejű belélegzése narkotikus hatású lehet, álmoság, fejfájás, szédülés, orrfolyás, fáradtság, kábultság, központi idegrendszeri zavarok jelentkezhetnek. Irritálhatja az orr-, torok-, légutak nyálkahártyáját.

Lenyelve: nem osztályozott

Lehetséges egészségi hatások: hányinger, gyomorfájdalom jelentkezhet. Emésztőrendszeri tünetek, hasi fájdalom.

Szenzibilizáció: a keverék nem besorolt szenzibilizáló hatásra.

Kis mennyiségben (<1%) tartalmaz szenzibilizáló összetevőt: Butil-metakrilátot CAS 97-88-1. Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Aspiráció veszélye: nem osztályozott.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): STOT SE 3 - H 336

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Krónikus toxicitás, lehetséges krónikus hatások: nem osztályozott, nem ismertek krónikus hatások.

Karcinogenitás, mutagenitás, reprodukcióra gyakorolt hatás (CMR tulajdonságok): a keverék nem osztályozott CMR-hatásra.

## 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás: magáról a keverékről nincsenek toxicitási adatok.

Környezeti veszélyre osztályozott keverék:

Aquatic Chronic 3 - H 412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: a keverék alkotóinak többsége gyorsan lebomló.

12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs adat

12.4. A talajban való mobilitás: a keverék oldószerei a felületekről gyorsan elpárolognak. A termék vízzoldékonysága nagyon csekély.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem kalmazott, a termék nem tartalmaz PBT- vagy a vPvB összetevőt.

12.6. Egyéb káros hatások, adatok: nincs egyéb adat. Tilos a vízhálózatba, csatornába, talajba, talajvízbe vagy élővizekbe juttatni.

## 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendetben foglaltak az irányadók (lásd a 15.pontot). A hulladék keletkezését el kell kerülni.



**X REM COLOUR BRUSH COLOURS**

9/10

Veszélyes hulladék. Kommunális hulladékkal együtt nem kezelhető.

Tilos a csatornába, vizekbe és a talajba, környezetbe juttatni.

A hulladékkódot a gyártó nem határozta meg. A hulladék kód függ a termék felhasználásától, használja az Európai Hulladék Kat alógust és határozza meg a hulladékának megfelelő kódot. A pontos hulladékkódot egyeztetni kell az elszállítás végző céggel. További információért a helyi illetékes hatósággal kell felvenni a kapcsolatot. A helyi előírásokat figyelembe kell venni.

Csomagolás: veszélyes hulladék, ne juttassuk a csomagolóanyagot csatornába, vízfolyásokba, él övízbe. A keverék és a csomagolás elhelyezése: a környezetre veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint.

**14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

## 14.1 UN-szám

ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO: UN 1263

## 14.2 Szállítási megnevezés: UN1263 PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

## 14.3 Szállítási veszélyességi osztályok

ADR/RID, ADN: 3, Tűzveszélyes folyadékok

IMDG, ICAO: 3

Szállítási Címke: 3  
Szimbólum Tűzveszély3

## 14.4 Csomagolási csoport:

ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO: III

## 14.5 Környezeti veszély: nem

Tengerszennyezés: nem

## 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:

EMS: F-E, S-E

Sürgősségi kód: 3YE

Veszély-sz. (ADR): 30, Tűzveszélyes folyékony anyagok

Alagútkorlátozás: D/E

## 14.7 MARPOL ANNEX II, 73/78 II. Melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem alkalmazható.

**15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és módosításai,

az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról és módosításai,

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről, 2012. évi XLXXXV törvény a hulladékokról.

## X REM COLOUR BRUSH COLOURS

10/10

Címkézési elemek a <= 125 ml csomagolásra vonatkozóan:

**FIGYELEM**

Tűzveszélyes folyadék és gőz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Tarta Imaz: Butil-metakrilátot. Allergiás reakciót válthat ki.

Gyermekektől elzárva tartandó. H őtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Az edény szorosan lezárva tartandó. Elzárva tárolandó. Kerülje a gőzök belélegzését. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Tartalmaz: 1-Metoxipropán-2-ol, 2-Metoxi-1-metileti l-acetát, n-Butil-acetát, Petróleum (ásványolaj) oldószer, nafta, könnyű aromás.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés nem készült.

**16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Felülvizsgálat: 1-16.pontok

A 3. pontban szereplő H-mondatok szöveges

jelentése: H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H 304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehe t.

H 312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

H 315 Bőrirritáló hatású.

H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H 319 Súlyos szemirritációt okoz.

H 332 Belélegezve ártalmas. H

335 Légúti irritációt okozhat.

H 336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H 373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H 412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A biztonsági adatlap az EU-s gyártó által (cégnév a forgalmazónál) 2016.06.20-án, „X REM COLOUR BRUSH COLOURS megnevezéssel, termékszám: 2604CBC” kiállított Biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó EU rendeletek alapján készült, és meggyőződésünk szerint megfelel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) rendelet hatályos II Melléklete előírásainak. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról.

X REM COLOUR BRUSH COLOURS