

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK rendelet alapján

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

- 1.1 Termékazonosító: CHEMITÁT MOSÓGÉPTISZTÍTÓ 3in1
- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: vízkőoldó hatású tisztítószer
 Ellenjavallt felhasználása: nincs adat
 Felhasználási szektor kódja: SU 21 Magánháztartás (lakosság, fogyasztók)
 Termékkategória kódja: PC 35 Mosó- és tisztítószeresek (ide értve az oldószer alapú termékeket is)
- 1.3 Biztonsági adatlap szállítójának adatai:
 CHEMITÁT Kereskedelmi és Vegyipari Gyártó Kft.
 2370 Dabas, Csarnok u.1-3.
 Telefon: +36 29-360-904
 Fax: +36-29-361-757
 www.chemitat.hu
 Felelős személy elérhetősége: chemitat@upcmail.hu
- 1.4 Sürgősségi telefonszám:
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
 Cím: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.
 Telefon: 06 1 476 6464
 Díjmentesen hívható zöld szám: 06 80 20 11 99

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 A KEVERÉK OSZTÁLYOZÁSA - 1272/2008/EK rendelet előírása alapján

Egészségügyi veszély	Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció – 2. kategória	H319 Súlyos szemirritációt okoz.
----------------------	---	----------------------------------

Lehetséges veszélyek az emberre és a környezetre:

Fizikai veszélyek: rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén nincs, a termék savas kémhatású.

Egészségügyi veszélyek: szemben súlyos irritációt vált ki.

Környezeti veszélyek: rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén nincs.

2.2 CÍMKÉZÉSI ELEMELK

A veszély jelzése: (GHS07)



Piktogram:

Veszélyre figyelmeztető szó: **FIGYELEM**

A veszélyre figyelmeztető H-mondatok

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P280 Szemvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Címkén jelölendő veszélyes összetevők: nem jogszabályi követelmény.

Speciális csomagolási követelmény vagy veszély jelzés: nem jogszabályi követelmény.

2.3 EGYÉB VESZÉLYEK

PBT - összetevőt nem tartalmaz.

vPvB - - összetevőt nem tartalmaz.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.2. Keverék. Kémiai leírás: nem ionos felületaktív anyag, citromsav illatosított vizes oldata.

A keverékben felhasznált jelölésköteles mennyiségű veszély osztályba sorolt anyagok

Megnevezés REACH reg. szám	CAS / EK	Koncentráció tartomány m/m%	Osztályozás	Típus
CITROMSAV (monohidrát) Reg.sz.:01-2119457026-42-xxxx C&L szám: 02-2119773905-25-0000	5949-29-1 201-069-1	20 - <30	Eye Irrit.2.- H319	1
C12-C15 elágazó és lineáris szénláncú etoxilált alkohol (>5-12EO) polimer	106232-83-1 932-186-2	2 - < 3	Acute Tox.4. – H302 Eye Dam 1.- H318	1

H-mondatok a 16. szakaszban részletezve található.

Típus

[1] Anyag, amely egészségi vagy környezeti veszéllyel jár.

[2] Anyag, amely munkahelyi egészségügyi határértékkel rendelkezik.

[3] Anyag, amely megfelel a PBT kritériumoknak 1907/2006 EK rendelet XIII. melléklet.

[4] Anyag, amely megfelel vPvB kritériumoknak 1907/2006 EK rendelet XIII. melléklet.

[5] Anyag, amely engedélyköteles 1907/2006 EK rendelet XIV. melléklete alapján vagy különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyag.

A munkahelyi expozíciós határértékeket a 8. szakasz részletezi.

Összetevők jelölése a címkén (648/2004/EK)

< 5%	nem ionos felületaktív anyag
Tartalmaz	illatanyagok (Limonene, Citral)

Termékinformáció: www.chemitat.hu oldalon és a címkén jelölt egyéb elérhetőségeken.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Általános intézkedések: a szennyezett ruhát el kell távolítani, baleset vagy rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni és a biztonsági adatlapot vagy a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegezve: friss levegőt kell biztosítani, nyugalomba helyezve hagyni kell pihenni az érintett személyt.

Bőrrel érintkezve: a termékkel erősen szennyezett ruhát és cipőt le kell venni, vízzel alaposan le kell mosni a bőrfelületről. Oldószer vagy hígítószer használata tilos.

Szembe jutva: nyissa tágra, majd óvatosan mossa ki a szemét 20-30°C-os folyó vízzel (min. 15 percig) Vegye ki a kontaktlencsét (ha van). Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Lenyeléskor: azonnal mossa ki a szájüreget vízzel, majd itasson kis kortyokban egy-két pohár vizet. Esméletlen sérült szájába soha ne adjon semmit, fulladásveszélyt okozhat. Tilos hánytatni. Spontán hányás esetén a sérült fejét előre hajtva kell tartani, hogy a keletkező hányadék és a képződő hab ne kerüljön a tüdőbe! Forduljon azonnal orvoshoz és mutassa meg a címkét/csomagolást vagy a biztonsági adatlapot.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Belélegezés: jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Bőrrel való érintkezés: tartós érintkezés esetén átmeneti irritáció – bőrpír.

Szembe kerülve: súlyos irritáció - szempirosodás, duzzanat, égő érzés, könnyezés.

Lenyelés: irritációt okozhat a száj, a torok és a gyomor-bél traktusban, hányingert, émelygést válthat ki.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: tünetek szerinti kezelés szükséges.

Speciális ellátásra és az elsősegélynyújtásra vonatkozó előírás: nem áll rendelkezésre további adat.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag: a keverék nem tűzveszélyes, a környezeti tűznek megfelelően kell az oltószert megválasztani.

Biztonsági okokból nem alkalmazható oltóanyag: nem ismert.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: mérgező szén-oxidok, sűrű fekete füst, egyéb szerves pirolízis termékek. A tűzzel veszélyeztetett zónában levő terméket vízpermettel kell hűteni.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: környezeti levegőtől független légzőkészülék és teljes tűzvédelmi ruha használandó.

További útmutatás: a keletkezett oltó-víz és az égéstermékeket a helyi hatósági előírások szerint kell kezelni.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Nem sürgősségi ellátó személyzet: A veszélyeztetett zónában tartózkodó személyeket figyelmeztetni kell. El kell határolni a területet. Illetéktelen személyeket el kell távolítani. Jó szellőzést / elszívást kell biztosítani a munkahelyen. Lehetőleg ne kerüljön érintkezésbe a kifolyt termékkel. Kerülje a szembe jutást és a bőrrel való tartós és közvetlen érintkezést.

Sürgősségi ellátó személyzet: előírt személyi védőfelszerelést viselni kell.

Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: ne engedje nagy mennyiségben töményen csatornába, talajvízbe és természetes vizekbe jutni. A területen való kiterjedést meg kell akadályozni (pl. eltorlaszolásal).

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai: jó nedvszívó hatású anyaggal (pl. homok, fűrészpor, általános megkötő anyag) fel kell itatni. A felitatott anyagot mechanikusan össze kell gyűjteni és megfelelően címkézett saválló tartályokban kell tárolni, majd az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A termék maradékát bő vízzel el kell mosni. A hatósági előírások szem előtt tartásával kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani. Oldószer használatát kerülni kell.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

- személyi védőfelszerelés lsd. 8-as szakasz
- ártalmatlanítás módja lsd. 13-as szakasz

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kizárólag a rendeltetési célra, az előírt módon használható. Megfelelő szellőzést kell biztosítani a kezelés helyszínén. Kerülni kell a bőrrel való közvetlen, tartós és gyakori érintkezést, valamint a szembe jutást és a véletlen lenyelést. Ne keverje más termékekkel, tisztítószerrel.

Higiéniai előírások: a kezelés időtartama alatt tilos enni-, inni és dohányozni! A termékkel szennyezett ruházatot le kell venni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

- Tároló helyiségekre és tartályokra vonatkozó előírások: a tároló helység padlózatnak savállónak és hézagmentesnek kell lennie.

- Együtt-tárolási utasítás: ne tárolja együtt élelmiszerekkel, italokkal és takarmányokkal.

- Összeférhetetlen anyag: erős lúgok-, savak-, oxidálószer-, redukálószer-, hipokloritok.

- Betartandó tárolási szabályok: jól lezárt állapotban, száraz, jól szellőző, hűvös helyen, direkt napsütéstől és hőforrásoktól védve. Ajánlott tárolási hőmérséklet: +5 / + 30 C° között. Fagytól védeni kell. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kizárólag címkézett és a saját tároló edényében tárolható, álló helyzetben, kinyitás után mindig szorosan visszazárva.

További adatok: előírt tárolási feltételek betartása mellett stabil.

Tárolási osztály: nem tűzveszélyes.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): mosógéptisztító szer.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határérték: a vonatkozó jogszabály előírásai – a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet - alapján, a keverék összetevői munkahelyen alkalmazandó határérték adattal nem rendelkeznek.

ALAPANYAGRA vonatkozó információ – CITROMSAV (CAS:5949-29-1)

DNEL - származtatott hatásmentes szint: nem áll rendelkezésre adat					
PNEC - Becsült hatásmentes koncentráció					
Édesvíz	Tengervíz	Édesvízi üledék	Tengeri üledék	Szennyvíz-tisztító telep	Talaj
0,44 mg/l	0,044 mg/l	3,46 mg/kg szárazanyagra	34,6 mg/kg szárazanyagra	> 1000 mg/l	33,1 mg/kg szárazanyagra

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Általános higiéniai előírás: a vegyszerek kezelésére vonatkozó általános munkahelyi előírásokat be kell tartani. A termékkel szennyezett, átítatott ruházatot le kell cserélni. Kerülni kell a bőrrel való tartós és gyakori érintkezést. Kerülni kell a szembejutást. A munkaközi szünetekben és a munka befejeztével kezet kell mosni.

Személyi védőfelszerelések (nagy mennyiségű, ipari felhasználás esetén). A munkahelyi kockázatértékelés eredményei alapján kell a védőeszközökre vonatkozó előírásokat megtenni a hatályos egyéni védőeszközökre vonatkozó szabályozást figyelembe véve.

Légzésvédelem: megfelelő szellőzés esetén nem szükséges

Kézvédelem: rendeltetésszerű kezelés mellett nem szükséges, az anyaggal/keverékkel való tartós és intenzív kapcsolat esetén védőkesztyű használata ajánlatos. A kesztyűket levétel előtt vízzel és szappannal meg kell tisztítani. Kesztyűanyag ajánlás:

Részleges érintkezés	Nitril-kaucsuk,	≥ 480 perces áthatolási idő	anyagvastagság: ≥ 0,7 mm.
Teljes érintkezés	butilkaucsuk, PVC.	≥ 30 perces áthatolási idő	anyagvastagság: ≥ 0,4 mm.

Szemvédelem: védőszemüveget kell viselni (szembe fröccsenés ellen).

Bőrvédelem: védőruházatot kell viselni a tevékenységhez és a várható expozíció mértékéhez megválasztva.

További információ: az előírások normál körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Az ettől eltérő viszonyok, vagy rendkívüli körülmények között végzett munka esetén a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközök pontos előírásáról a vonatkozó jogszabályi követelmények figyelembe vételével és szakértő bevonásával kell dönteni.

Termikus veszély: nem jellemző

Környezeti expozíció korlátozása: nem kerülhet hígítás/semlegesítés nélkül nagy mennyiségben a környezetbe, talaj és felszíni vizekbe.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

a) Külső jellemzők	színtelen, tiszta folyadék	-
b) Szag	illatosított, citromos jelleg	-
c) Szagküszöbérték	normál használat jól során érezhető	-
d) pH érték/tartomány	1,3 - 1,5 1,9 ± 0,2	20 °C, töményen 1:2 vizes hígításban
e) Olvadáspont/fagyáspont	nem meghatározott	a paraméter nem tartozik a termék osztályozásához és biztonsági megítéléséhez
f) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány	~100 °C	vizes oldat
g) Lobbanáspont:	nem mérhető	forrni kezd
h) Párolgási sebesség	nem meghatározott	a paraméter nem tartozik a termék osztályozásához és biztonsági megítéléséhez
i) Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot)	nem gyúlékony	vizes oldat
j) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	nem meghatározott	a paraméter nem tartozik a termék osztályozásához és biztonsági megítéléséhez
k) Gőznyomás	nem meghatározott	a paraméter nem tartozik a termék osztályozásához és biztonsági megítéléséhez
l) Gőzsűrűség	nem meghatározott	a paraméter nem tartozik a termék osztályozásához és biztonsági megítéléséhez
m) Relatív sűrűség	1,09 ± 0,03 g/cm ³	20 °C
n) Oldékonyság (Oldékonyságok)	vízben korlátlanul oldódik	-
o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	nem meghatározott	a paraméter nem tartozik a termék osztályozásához és biztonsági megítéléséhez
p) Öngyulladási hőmérséklet	nem öngyulladó	vizes oldat
q) Bomlási hőmérséklet	nem meghatározott	a paraméter nem tartozik a termék osztályozásához és biztonsági megítéléséhez
r) Viskozitás	nem meghatározott	a paraméter nem tartozik a termék osztályozásához és biztonsági megítéléséhez
s) Robbanásveszélyesség	nem robbanásveszélyes	nem tartalmaz robbanásveszélyes összetevőt
t) Oxidáló tulajdonságok	nem oxidáló	nem tartalmaz oxidáló összetevőt

9.2. Egyéb információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség: rendeltetésszerű használat esetén nem reaktív.

10.2 Kémiai stabilitás: normál hőmérsékleti viszonyok és előírás szerinti tárolás esetén stabil.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: rendeltetésszerű használat esetén nincs.

10.4 Kerülendő körülmények: magas hőmérséklet, közvetlen napsütés.

10.5 Nem összeférhető anyagok rendeltetési célra való használat során nincs. Ne keverje erős savakkal, erős bázisokkal, erős oxidálószerrel és redukálószerrel, hipokloritokkal.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: rendeltetésszerű használat esetén nem keletkezik.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

- a) Akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- b) Bőrkorrózió/bőrirritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
A termék szélsőséges pH-értéke ellenére sem osztályozandó marónak tekintettel a citromsav ún. lúg-/savtartalék értékére (acid reserve = 4.14) 4 J. R. Young et al.: Toxicology in Vitro 1988, 2/1 19-26.
- c) Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: **súlyos szemirritációt okoz (2. kategória)**
A termék szélsőséges pH-értéke ellenére sem osztályozandó marónak tekintettel a citromsav ún. lúg-/savtartalék értékére (acid reserve = 4.14) 4 J. R. Young et al.: Toxicology in Vitro 1988, 2/1 19-26.
- d) Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- e) Csírasejt-mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- f) Rákkeltő hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- g) Reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- h) Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- i) Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- j) Aspirációs veszély: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: szembe jutás, bőrre kerülés.
A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: lásd a 4. szakaszban részletezve.
A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: nem áll rendelkezésre további adat.
A kölcsönhatásokból eredő hatások: hypokliritokkal keverve mérgező klórgázt fejleszt.
Egyéb információk

Alapanyagra vonatkozó akut toxicitási adatok

Anyag neve	Típus	Érték (mg/kg)	expozíciós útvonal	Faj
Citromsav	LD50	5400	oral	egér
	LD50	>2000	dermal	patkány
C12-C15 elágazó és lineáris szénláncú etoxilált alkohol (>5-12EO)	LD50	> 300 - 2.000	oral	patkány
	LD50	>2000	dermal	patkány

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**12.1. Toxicitás**

A termékre vonatkozó ökológiai vizsgálati eredmények nem állnak rendelkezésre. A hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett a termék rendeltetésszerű használata esetén nem kell környezetkárosító hatással számolni.

Alapanyagokra vonatkozó víztoxicitási adatok

Toxicitás/hatás	Élőlény	Végpont	Időtartam	Érték
Citromsav	Hal	LC50	48 óra	440 mg/l
	Daphnia magna	EC50	24 óra	1535 mg/l
C12-C15 elágazó és lineáris szénláncú etoxilált alkohol (>5-12EO)	Cyprinus carpio	LC50 átfolyási teszt	96 óra	> 1 - 10 mg/l;
	Daphnia magna	EC50 statikus teszt	48 óra	> 1 - 10 mg/l;
	Desmodesmus subspicatus (zöld alga)	EC50 statikus teszt	72 óra	> 1 - 10 mg/l

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: keverékre nem áll rendelkezésre adat.

Biológiai lebonthatóság

Citromsav	szerves sav biológiailag lebontható.		
C12-C15 elágazó és lineáris szénláncú etoxilált alkohol (>5-12EO)	Biológiailag könnyen lebontható.;	> 70 % (28 nap, aerob)	OECD Vizsgálati útmutató 301 A
	Biológiailag könnyen lebontható.;	> 60 % (28 nap, aerob)	OECD Vizsgálati útmutató 301 B

12.3 Bioakkumulációs képesség: keverékre nem áll rendelkezésre adat.

12.4 Talajban való mobilitás: keverékre nem áll rendelkezésre adat

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei:

PBT -összetevőt nem tartalmaz.

vPvB - összetevőt nem tartalmaz.

12.6 Egyéb káros hatások: nagy mennyiségben, töményen a szennyvíztisztító rendszerbe engedve a pH- eltolódását eredményezheti. Ne engedje nagy mennyiségben, hígítás/semlegesítés nélkül a talajvízbe, csatornarendszerbe és a felszíni vizekbe jutni.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1. Hulladékkezelési módszerek****Felhasználatlan termékből származó hulladék**

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. Lehetőség szerint újra kell hasznosítani. A hulladéklerakást csak akkor kell figyelembe venni, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

Ajánlás: ne keverje a terméket vagy annak maradványát nagy mennyiségben a kommunális hulladék közé, a helyi hatósági előírások figyelembevételével kell az ártalmatlanítást elvégezni. Kis mennyiséget (max. lakossági kiszerelés) bő vízzel a lefolyóba lehet mosni. Felhasználatlan terméket tartalmazó hulladékot nagy mennyiségben speciális vagy veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell szállítani és a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Csomagolóanyag: a teljesen kiürített és vízzel tisztított csomagolóanyag a háztartási szelektív gyűjtőbe lehet dobni. A tisztított csomagolási hulladék újrahasznosítható. Nagyobb mennyiség keletkezése esetén a hatályos előírások szerint kell eljárni.

Hulladék kulcs (EWC-kód termék): 20 01 29*(Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer)

Hulladékkulcs (EWC-kód csomagolóanyag): 15 01 10* (Veszélyes anyagokat maradvánnyként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok)

(* veszélyes hulladék)

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**ADR/RID (közúti-vasúti) szállítás / IMDG (tengeri) szállítás**

14.1 UN-szám: nem alkalmazható

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: nem alkalmazható

14.3 Szállítási veszélyességi osztály: nem alkalmazható

14.4 Csomagolás csoport: nem alkalmazható

14.5 Környezeti veszély: nem alkalmazható

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: eltérő rendelkezés hiányában a biztonságos közlekedés során az általános intézkedéseket szükséges betartani.

14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem releváns

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól
- 1907/2006/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről
- A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 648/2004/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerokról
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
- 2013. évi CIX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függlelke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
- 2013. évi CXI. törvény Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
- Egyéb szabályozások:

219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről	nem tartozik a jogszabály hatálya alá
Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról	nem tartozik a jogszabály hatálya alá
Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 850/2004/EK rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról	nem tartozik a jogszabály hatálya alá
Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról	nem tartozik a jogszabály hatálya alá
CMR összetevők	nem tartalmaz
Engedélyköteles vagy SVHC anyag 1907/2006 EK rendelet XIV. melléklete alapján	nem tartalmaz
Korlátozottan felhasználható anyagot 1907/2006 EK rendelet XVII. melléklete alapján	nem tartalmaz

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: a keverékre kémiai biztonsági jelentés nem készült.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

3. szakaszban hivatkozott veszélyek és H-mondatok teljes szövege

H302	Lenyelve ártalmas
H318	Súlyos szemkárosodást okoz
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
Acute tox.4.	Akut toxicitás - 4. kategória
Eye Dam.1.	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Eye irrit.2.	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória

A termék lakossági felhasználású mosógéptisztító szer. A keverék felhasználására vonatkozó további különleges előírás nincs. A használati, adagolási utasítás a címkén található. A magyar nyelvű biztonsági adatlap a felhasznált alapanyagokhoz biztosított gyártói biztonsági adatlapban foglaltak és a keverékre jellemző tulajdonságok alapján készült.

Az adatlap információi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szállítási állapotára vonatkoznak. Ezek az előírások kizárólag a biztonságra vonatkoznak, és nem helyettesítik a termékspecifikációt. A biztonsági adatlap a kezelésre, szállításra, tárolásra és az ártalmatlanításra fogalmaz meg előírásokat. Az adatok más termékre nem vonatkoztathatóak. A felhasználó felelőssége valamennyi, a kezelésre vonatkozó jogszabály betartása. A keverék kizárólag a megjelölt rendeltetési célra és az előírt módon használható.

A biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók részére rendelkezésre áll.

Javasolt képzések az emberi egészség és a környezet védelmének biztosítására: A foglalkozás-egészségügyi orvosi előírásokat be kell tartani. A munkavállalókat ki kell oktatni a keverékkel kapcsolatos valamennyi lehetséges hatásról, a biztonságos kezelési módszerekről, az előírt személyi védőfelszerelésekről, az elsősegély nyújtási intézkedésekről és a balesetek vagy vészhelyzetekben történő teendőkről. A biztonsági adatlapot valamennyi foglalkozás körében felhasználó vagy kezelő személy számára elérhetővé kell tenni.

Felhasználási korlátozás: a keverék kizárólag az előírt módon a megjelölt rendeltetési célra használható és nem keverhető más termékekkel.

Felülvizsgálat jelzése: nem releváns.

A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata

ADR - Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) / Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

RID - Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) / Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengeri Szállításáról szóló Európai Megállapodás

IATA: International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási Szervezet

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) / vegyi anyagok azonosító száma

LD50 – halálos adag (Lethal Dose) kísérleti állatok 50 %-ának pusztulása 24 órán belül.

LC50 – halálos koncentráció (Lethal Concentration) kísérleti állatok 50 %-ának pusztulása 4 órán belül.

NOAEL: Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint (No Observed Adverse Effect Level)

ATE - becsült akut toxicitási érték

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező / vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

EWC kód: Európai Hulladék Katalógus

- biztonsági adatlap vége-

MELLÉKLET

CITROMSAV EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVÉNEK - TISZTÍTÓSZER KATEGÓRIÁRA -
VONATKOZÓ RÉSZÉ

Nr.	Rövid cím	Fő felhasználói csoport (SU)	Felhasználás területe (SU)	Termékkategória (PC)	Folyamat kategória (PROC)	Környezet kibocsátási Kategória (ERC)	Termékkategória (AC)	Specifikáció
1	Felhasználás közbenső termékként	3	9	19	1, 2, 4, 8b	6a	NA	ES1617
2	Ipari felhasználás	3	5, 10, 13, 20	0, 1, 3, 9a, 9b, 12, 18, 30, 31, 35, 39	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 13, 14, 15, 19	1, 2, 3, 4	NA	ES1638
3	Felhasználás polimerekben és műanyagokban	3	NA	32	3, 5, 8a, 8b	6b	NA	ES2140
4	Alkalmazás bevonatokban	3	17, 18, 19	NA	7, 8a, 8b, 10, 19, 24	5	NA	ES2145
5	Alkalmazás bevonatokban	22	17, 18, 19	NA	8a, 8b, 10, 11, 19, 24	8c, 8f	NA	ES2147
6	Felhasználás tisztítószerekben	3	NA	NA	1, 2, 4, 5, 7, 8a, 8b, 10, 13, 19	2, 4	NA	ES2064
7	Felhasználás tisztítószerekben	21	NA	3, 28, 31, 35, 36, 37	NA	8a, 8d, 9a, 9b	NA	ES2097
8	Felhasználás tisztítószerekben	22	NA	NA	9, 10, 11, 13, 19	8a, 8d, 9a, 9b	NA	ES2068
9	Felhasználás agrokemikáliákban	3	1	NA	3, 5, 8a, 8b, 10, 14, 15, 19	4	NA	ES2238
10	Felhasználás agrokemikáliákban	21	1	9a, 9b, 9c, 12, 21	NA	8b, 8d	NA	ES2252
11	Felhasználás agrokemikáliákban	22	1	NA	5, 8a, 8b, 10, 11, 14, 19	8b, 8d	NA	ES2249
12	Alkalmazás laboratóriumokban	3	NA	4, 16, 20, 37	1, 2, 3, 4, 8a	4, 7	NA	ES2190
13	Felhasználás építési és szerelési munkáknál	3	2, 10, 19	NA	2, 4, 5, 7, 8a, 8b, 10, 13, 14, 19, 21, 24	5, 12a	4	ES2113
14	Felhasználás vízkezelési folyamatoknál	3	14, 15, 16, 17	4, 7, 14, 16, 17, 20, 25, 26, 35, 37	1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 23, 25	4, 7	NA	ES2205
15	Felhasználás az olajiparban	3	NA	20, 40	3, 4, 5, 8a, 8b	4	NA	ES2143
16	Felhasználás fém felületkezelésben.	3	NA	7, 14, 25, 31, 35	2, 3, 4, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 17, 18, 23	4, 6b	NA	ES2219
17	Felhasználás kozmetikumokban	22	20	NA	10, 11, 19	8a	NA	ES2062
18	Felhasználás textilkészítésnél.	3	5	20, 23, 24	8a, 8b, 10, 13, 22	4	NA	ES2182
19	Felhasználás papíriparban	3	6a	26	5, 8a	4	NA	ES2099
20	Felhasználás fényképezési termékekben	21	NA	30	NA	8a	NA	ES2171
21	Felhasználás fényképezési termékekben	22	20	NA	5, 13	8a	NA	ES2159

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe 2: Ipari felhasználás		
Főbb felhasználói csoportok	SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása	
Végfelhasználás ágazatai	SU5: Textíliák, bőr, prém gyártása SU 10: Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével) SU13: Egyéb nemfém ásványi termékek, pl. gipsz, cement gyártása SU20: Egészségügyi szolgáltatások	
Kémiai termék kategória	PC0: Egyéb termékek: PC1: Ragasztó anyagok, szigetelőanyagok PC3: Légfrissítő termékek PC9a: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók PC9b: Töltőanyagok, gittek, gipszek, modellező agyag PC12: Készítmények gyp és kert ápolásához, beleértve a műtrágyákat (-Műtrágyák) PC18: Tinták és tintapatronok PC30: Fotokémiai szerek PC31: Politúrok és viaszkeverékek PC35: Mosó- és tisztítószer (ideértve az oldószer alapú termékeket) PC39: Kozmetikai szerek, testápolási termékek	
Folyamat kategóriák	PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelyek során felmerül az expozíció lehetősége PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés PROC7: Ipari porlasztás PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése PROC14: Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, extrudálással, szemcsésítéssel való készítése PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása PROC19: Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi védőeszköz rendelkezésre állása mellett	
Környezeti kibocsátási kategóriák	ERC1: Vegyi anyagok gyártása ERC2: Készítmények előállítása ERC3: Alapanyagokban lévő készítmények ERC4: Árucikkek részévé nem való segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben	
2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC1, ERC2, ERC3, ERC4		
műszaki feltételek és intézkedések a folyamat szintjén (forrás) a kibocsátás megakadályozására Helyszíni műszaki feltételek és intézkedések a kibocsátások, levegőemissziók csökkentésére vagy korlátozására és kibocsátások a talajba A telephelyről való kikerülés	Víz	A szennyvíz derítőtelepi bevezetése előtt rendszerint semlegesítés szükséges.
		Kerülni kell, hogy kiömlött anyag talajba, természetes vizekbe, lefolyóba és csatornába jusson Az anyag biológia úton lebontható, alacsony KOW tulajdonságú és várhatóan nem bioakkumulál

megakadályozására/korlátozására a szolgáltató szervezeti intézkedések		
A hulladékok külső kezelésével kapcsolatos feltételek és intézkedések		A hulladékot a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően a helyi rendelkezések alapján tárolja és kezeli.
2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19		
Termék jellemzők	Fizikai forma (a felhasználás pillanatában)	Szilárd, folyékony
műszaki feltételek és intézkedések a forrástól a munkás felé történő szóródás ellenőrzésére	Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni. Kerülje el a fröccsenést. Azokon a helyeken, ahol por képződik, megfelelő elszívást kell biztosítani.	
A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására a szolgáltató szervezeti intézkedések	A berendezést és a munkaterületet minden nap takarítani kell. Biztosítsa az alapvető oktatást a dolgozók számára, hogy elkerülje vagy minimalizálja az expozíciót. Felügyelőnek kell helyben lennie, hogy ellenőrizze a kockázatkezelési intézkedéseket.	
A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések	Ha a műszaki léghelszívás vagy szellőztetés nem lehetséges vagy nem kielégítő, úgy védőálarc viselése kötelező. Szemvédő kötelező. Butilgumi kesztyű jó védelmet biztosít. Helyi elszívó berendezést és légzésvédő felszerelést kell használni olyan helyeken, ahol a munkás porral kerülhet kapcsolatba. Kerülni kell az anyaggal vagy az azzal szennyezett tárgyakkal való érintkezést. A személyi védőfelszerelés viselése minimálisra csökkenti az érintkezést.	
3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására		
Környezet		
Nincs információ.		
Munkavállalók		
Nincs információ.		
4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e		
Nincs erre vonatkozó különösebb előírás		
A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok		
Egy alkalmas munkahigiéniai standard átültetéséből indulnak ki.		

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe 6: Felhasználás tisztítoszerekben		
Főbb felhasználói csoportok	SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása	
Folyamat kategóriák	<p>PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen</p> <p>PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval</p> <p>PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége</p> <p>PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés</p> <p>PROC7: Ipari porlasztás</p> <p>PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben</p> <p>PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben</p> <p>PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel</p> <p>PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése</p> <p>PROC19: Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi védőeszköz rendelkezésre állása mellett</p>	
Környezeti kibocsátási kategóriák	<p>ERC2: Készítmények előállítása</p> <p>ERC4: Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben</p>	
2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2, ERC4		
műszaki feltételek és intézkedések a folyamat szintjén (forrás) a kibocsátás megakadályozására Helyszíni műszaki feltételek és intézkedések a kibocsátások, levegőemissziók csökkentésére vagy korlátozására és kibocsátások a talajba A telephelyről való kikerülés megakadályozására/korlátozására a szolgáló szervezeti intézkedések	Víz	A szennyvíz derítőtelepi bevezetése előtt rendszerint semlegesítés szükséges.
		Kerülni kell, hogy kiömlött anyag talajba, természetes vizekbe, lefolyóba és csatornába jusson Az anyag biológia úton lebontható, alacsony KOW tulajdonságú és várhatóan nem bioakkumulál
A hulladékok külső kezelésével kapcsolatos feltételek és intézkedések	A hulladékot a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően a helyi rendelkezések alapján tárolja és kezeli.	
2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC19		
Termék jellemzők	Fizikai forma (a felhasználás pillanatában)	folyékony, Szilárd
műszaki feltételek és intézkedések a forrástól a munkás felé történő szóródás ellenőrzésére	Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni. Kerülje el a fröccsenést. Azokon a helyeken, ahol por képződik, megfelelő elszívást kell biztosítani.	
	A berendezést és a munkaterületet minden nap takarítani kell. Biztosítsa az alapvető oktatást a dolgozók számára, hogy elkerülje vagy minimalizálja az expozíciót Felügyelőnek kell helyben lennie, hogy ellenőrizze a kockázatkezelési intézkedéseket	
A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására a szolgáló szervezeti intézkedések	Ha a műszaki légszívás vagy szellőztetés nem lehetséges vagy nem kielégítő, úgy védőálarc viselése kötelező. Szemvédő kötelező. Butilgumi kesztyű jó védelmet biztosít	
A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések	Helyi elszívó berendezést és légzésvédő felszerelést kell használni olyan helyeken, ahol a munkás porral kerülhet kapcsolatba Kerülni kell az anyaggal vagy az azzal szennyezett tárgyakkal való érintkezést A személyi védőfelszerelés viselése minimálisra csökkenti az érintkezést	
3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására		
Környezet		
Nincs információ.		
Munkavállalók		
Nincs információ.		
4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e		
Nincs erre vonatkozó különösebb előírás		
A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok		
Egy alkalmas munkahigiéniai standard átültetéséből indulnak ki.		

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe 7: Felhasználás tisztítószerekben		
Főbb felhasználói csoportok	SU 21: Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók)	
Kémiai termék kategória	PC3: Légszűrők, illatszerek PC28: Parfúmozók, illatszerek PC31: Polítúrok és viaszkeverékek PC35: Mosó- és tisztítószeres (ideértve az oldószer alapú termékeket) PC36: Vízlágyítók PC37: Vízelkezelési vegyszerek	
Környezeti kibocsátási kategóriák	ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása ERC8d: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása ERC9a: Anyagok zárt rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása ERC9b: Anyagok zárt rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása	
2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b		
műszaki feltételek és intézkedések a folyamat szintjén (forrás) a kibocsátás megakadályozására Helyszíni műszaki feltételek és intézkedések a kibocsátások, levegőemissziók csökkentésére vagy korlátozására és kibocsátások a talajba A telephelyről való kikerülés megakadályozására/korlátozására a szolgáltató szervezeti intézkedések	Víz	A szennyvíz derítőtelepi bevezetése előtt rendszerint semlegesítés szükséges.
		Kerülni kell, hogy kiömlött anyag talajba, természetes vizekbe, lefolyóba és csatornába jusson Az anyag biológia úton lebontható, alacsony KOW tulajdonságú és várhatóan nem bioakkumulál
A hulladékok külső kezelésével kapcsolatos feltételek és intézkedések		A hulladékot a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően a helyi rendelkezések alapján tárolja és kezeli.
2.2 A fogyasztók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PC3, PC28, PC31, PC35, PC36, PC37		
A fogyasztó védelmével összefüggő feltételek és intézkedések (pl. viselkedési tanács, személyes védelem és higiénia)		Alacsony koncentrációjú hosszantartó expozíció alkalmazás/felhasználás során
3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására		
Környezet		
Nincs információ.		
Fogyasztók		
Nincs információ.		
4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgoznak-e		
Nincs erre vonatkozó különösebb előírás		
A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok		
Ügyeljen a jó higiéniai állapotra és a rendre.		

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe 8: Felhasználás tisztítószerekben		
Főbb felhasználói csoportok	SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)	
Folyamat kategóriák	PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel PROC11: Nem ipari permetszórás PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése PROC19: Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi védőeszköz rendelkezésre állása mellett	
Környezeti kibocsátási kategóriák	ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása ERC8d: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása ERC9a: Anyagok zárt rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása ERC9b: Anyagok zárt rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása	
2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b		
műszaki feltételek és intézkedések a folyamat szintjén (forrás) a kibocsátás megakadályozására Helyszíni műszaki feltételek és intézkedések a kibocsátások, levegőemissziók csökkentésére vagy korlátozására és kibocsátások a talajba A telephelyről való kikerülés megakadályozására/korlátozására a szolgáltató szervezeti intézkedések	Víz	A szennyvíz derítőtelepi bevezetése előtt rendszerint semlegesítés szükséges.
		Kerülni kell, hogy kiömlött anyag talajba, természetes vizekbe, lefolyóba és csatornába jusson Az anyag biológia úton lebontható, alacsony KOW tulajdonságú és várhatóan nem bioakkumulál
A hulladékok külső kezelésével kapcsolatos feltételek és intézkedések	A hulladékot a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően a helyi rendelkezések alapján tárolja és kezelje.	
2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19		
Termék jellemzők	Fizikai forma (a felhasználás pillanatában)	folyékony, Szilárd
műszaki feltételek és intézkedések a forrástól a munkás felé történő szóródás ellenőrzésére	Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzésére intézkedéseket kell tenni. Kerülje el a fröccsenést. Azokon a helyeken, ahol por képződik, megfelelő elszívást kell biztosítani.	
A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására a szolgáltató szervezeti intézkedések	A berendezést és a munkaterületet minden nap takarítani kell. Biztosítsa az alapvető oktatást a dolgozók számára, hogy elkerülje vagy minimalizálja az expozíciót Felügyelőnek kell helyben lennie, hogy ellenőrizze a kockázatkezelési intézkedéseket	
A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések	Ha a műszaki légszívás vagy szellőztetés nem lehetséges vagy nem kielégítő, úgy védőálarc viselése kötelező. Szemvédő kötelező. Butilgumi kesztyű jó védelmet biztosít Helyi elszívó berendezést és légzésvédő felszerelést kell használni olyan helyeken, ahol a munkás porral kerülhet kapcsolatba Kerülni kell az anyaggal vagy az azzal szennyezett tárgyakkal való érintkezést A személyi védőfelszerelés viselése minimálisra csökkenti az érintkezést	
3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására		
Környezet		
Nincs információ.		
Munkavállalók		
Nincs információ.		
4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e		
Nincs erre vonatkozó különösebb előírás		
A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok		
Egy alkalmas munkahigiéniai standard átültetéséből indulnak ki.		