

Használati utasítás

Damilfej univerzális 90 H



FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt elvégezné a damilfej cseréjét, kapcsolja ki a motort és várja meg, amíg a damilfej megáll. Elektromos készülék esetén csatlakoztassa le a hálózatról a készüléket.

A termék fűkaszák és fűszegélynyírók tartozéka, más célra nem használható. Minden esetben a gép leírásában szereplő, az eszközhöz javasolt kialakítású damilfejet csatlakoztasson az ott leírtaknak megfelelően. A damilfej bowdenes meghajtású gépekhez használható a megfelelő koptató zárócsavar (piros, kék, fekete) és szükség esetén a fekete adaptergyűrű felhasználásával. Felfogató csavarok:

- kék Ø 6x1,25 jobbos
- piros Ø 8x1,5 balos
- fekete Ø 8x1,5 jobbos

Alkalmazható egyes MTD, AL-KO, Homelite, Ryobi, McCulloch szegélyvágókhoz. A damilszál adagolása a damilfej koptatójának forgás közben a talajhoz való koppintásával történik.

A damilfej utántöltése:

1. Vegye kézbe a damilfejet úgy, hogy a hatszögletű befogadónylás a tenyerében legyen.
2. Forgassa el a sugárirányban bordázott felületű damiltartó orsót addig, amíg a rugó ki nem emeli a damilházból.
3. Tekerje le az elhasznált maradék damilszálát.
4. Fűzze át az új damilszálát az orsöhengeren található furaton úgy, hogy megközelítőleg fele hosszúság legyen mindkét oldalon.
5. Tekerje fel a damilt az óramutató járásával egyező irányban.
6. Bújtassa ki a két damilvéget a burkolaton átellenesen elhelyezkedő nyílásokon.
7. Helyezze vissza a damiltartó orsót a házba, nyomja le és tekerje el addig, amíg beakad a tartó fülekbe és a rugó már nem képes kinyomni a foglalatból.

Alkalmazható damilhosszúságok a damilátmérő függvényében.

átmérő: mm	1,6	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm
hossz: 10,5 m		8,0 m	6,0 m	---	---

Forgalmazó: Agroforg Kft. 1097 Budapest Táblás u. 29.