

Használati és kezelési útmutató

Fagyálló ALU hűtőfolyadék -35 °C

Készült: 2021. július 02.

Változatszám: 1

Felhasználási terület:

Télen és nyáron egyaránt alkalmas valamennyi személy- és tehergépkocsi, mezőgazdasági és építőipari gép nyitott és zárt rendszeréhez, épületgépészeti felhasználása az élelmiszeripari felhasználáson kívül javasolt. Ajánlott csereperiódus 5 év vagy 150.000 km.

Felépítés, jelleg:

Az Fagyálló G12 hűtőfolyadék -35 °C a belsegésű motorok hűtőrendszerének feltöltésére alkalmas, korróziógátló adalékot tartalmazó monoetilén-glikol bázisú hűtőfolyadék, mely szerves inhibitorokat (OAT) tartalmaz. A termék nitrit, nitrát, amin, foszfát, szilikát és kromátmentes. Hatékony védelmet nyújt a hűtőrendszer lefagyásával, túlhevülésével, kémiai és kavitációs korróziójával szemben.

Használat:

Használat előtt olvassa el a gépkocsi/berendezés kezelési utasítását és az alapján cserélje a hűtőfolyadékot vagy kérje szakember segítségét!

A gépjármű/berendezés gyártója által meghatározott időközönként cserélje le a hűtőfolyadék teljes mennyiségét és tisztítsa ki a hűtőberendezést is!

A hűtőrendszert ürítse le, majd öblítse át. A motort működtesse a termosztát nyitásáig, hogy a hűtőfolyadék a hűtőrendszert teljesen feltöltse. A motor leállása után töltsön hűtőfolyadékot a túgulasi tartályba.

A megfelelő hőmérséklet szabályozás elérése érdekében **hígítás nélkül használja!**

A téli időszak előtt érdemes kalibrált refraktométerrel ellenőrizni a gépjárműben lévő fagyálló hűtőfolyadék fagyáspontját, így elkerülhetőek az esetleges fagyáskárok!

Tárolási, kezelési előírások:

Víztől és közvetlen naptól védett helyen, az eredeti kiserelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárt helyen tárolandó. Ajánlott tárolási hőmérséklet: -35 °C - +25 °C.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P260 – A köd/gözk/permet belélegzése tilos.

P270 - A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P301 + P312 – LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, vagy orvoshoz.

P314 – Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Figyelmeztető mondatok:

H302 – Lenyelve ártalmas.

H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a vesét.