

Használati és kezelési útmutató

JP Auto Bug & Tar Remover

Készült: 2021. 07. 07.

Változatszám: 1

Felhasználási terület

A termék a gépjárművekre tapadt rovar és egyéb szennyeződések hatékony eltávolítására alkalmas.

Permetezze a folyadékot a szélvédőre vagy a karosszériára. 10 másodperc eltelte után a fellazult szennyeződések szivacs, vagy törölkendő segítségével távolítsa el, majd bő vízzel öblítse le a folyadékot a felületről. Amennyiben szükséges, ismétlje meg a folyamatot.

Ne permetezze felforrósodott karosszériára, és ne hagyja megszáradni a felületen!

A használati utasítások betartása mellett a mindennapos szennyeződések közel 90%-át eltávolítja. Kevesebb adagolással is hatékonyabban eltávolítja a szennyeződések, mint a kőolaj alapú készítmények, rövidebb idő alatt képes kifejteni a hatását és kevesebb mechanikai súrolást, beavatkozást igényel. Csíkmentes és tiszta felületet biztosít, szemben a magas szénhidrogén tartalmú készítményekkel.

Tárolási, kezelési előírások

Víztől és tűz naptól védett helyen, 5-30 °C hőmérsékleten, az eredeti kiserelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárt helyen tartandó. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő 2 év.

Egyéb felhasználási terület

- Folteltávolítás: Alkalmas pamutból, és a legtöbb szövetből vér, illetve más foltok eltávolítására. A legmegfelelőbb eredmény elérése érdekében a textíliát a folteltávolítást követően ki kell öblíteni.
- Szőnyeg/kárpittisztító: Ideális kosz, kávé, bor, fű által okozott foltok, vér, tinta és háziállatoktól származó foltok eltávolításához. A folteltávolítást követően célszerű a felületet nedves ronggyal átdörzsölni. A termék nagy koncentrációban való alkalmazása túlzott habképződéshez vezethet.
- Alkoholos filc nyomának eltávolítása: Alkalmazható alkoholos filc által okozott szennyeződések eltávolítására, anélkül, hogy a felület bevonata megsérülne. A folt eltávolítását követően teljesen szárazra törölje a felületet! Amennyiben porózus felületen található a szennyeződés, az eltávolítása hosszabb időt vehet igénybe, amely akár káros hatással is lehet a bevonatra.
- Fém tisztító hatás: Alkalmazható fém, vagy rozsdamentes acélon található olaj, vagy kenőanyag maradványok eltávolítására.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.