

# Használati és kezelési útmutató

## Nyári szélvédőmosó folyadék


Készült: 2021. július 2.

Változatszám:1

### **Használata:**

Zavartalan kilátást biztosít nyári időszakban a szélvédő menet közbeni hatékony tisztításával. Sáros, poros szennyeződések eltávolítására is kiválóan alkalmas. A gumi és műanyag részeket, valamint a festést, lakkozást nem károsítja.

A nyári szélvédőmosó folyadékot hígítás nélkül töltsse a gépjármű ablakmosó tartályába az

ablakmosó ikonnal  ellátott kupak felnyitása után, majd zárja a kupakot vissza. Szennyeződött szélvédő esetén az ablaktörlővel spricceljen a szélvédőre a szélvédőmosó folyadékból és működtesse a törlési funkciót. A kívánt hatás eléréséig ismételje meg a folyamatot.

Rovarszennyeződés esetén ne várja meg, hogy a szennyeződés rászáradjon a szélvédőre, hanem azonnal mossa le a szélvédőt az ablaktörlő működtetésével és menet közben is ismételje meg a folyamatot 20-30 percenként.

Mindig az évszaknak megfelelő szélvédőmosó folyadékot használjon!

A nyári ablakmosó folyadékot +5°C alatt mielőbb ürítse le az ablakmosó tartályból az esetleges fagyáskárok elkerülése érdekében. Amennyiben nyári ablakmosó folyadék marad a tartályban és fagypontra hűlik a hőmérséklet, ne használja az ablaktörlőt, mert a megdermedt, kásás folyadék az ablakmosó rendszer motorját is tönkre teheti. Várja meg, míg az idő felmelegszik, +5 °C feletti hőmérsékletű lesz és a felolvadt szélvédőmosó folyadékot ürítse le a tartályból.

### **Tárolási, kezelési előírások**

Közvetlen napfénytől és fagytól védett helyen, az eredeti kiszerezésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárt helyen tárolandó.

### **Óvintézkedésre vonatkozó mondatok**

**P102** – Gyermekektől elzárva tartandó.