

# FŰRÉSZLÁNC HASZNÁLATI UTASÍTÁS


## FIGYELEM!

**A fűrészlánc éles. Súlyos sérülést okozhat. A kezelés, beállítás, tisztítás, élezése során mindig viseljen biztonsági védőkesztyűt.**

Használjon a láncfűrészéhez illeszkedő láncot és láncvezető lapot.

Ellenőrizze, hogy a lánc jellemző méretei megfelelnek-e az ön láncfűrészéhez


1) lánc osztás



2) lánc vezetőszelem vastagság



3) láncszemek szemek száma (lánc hossz)



- Első használat előtt áztassa be a láncot lánckenő olajba, hogy az olaj a lánc valamennyi részét jól átjárhassa.
- Soha ne használjon elkopott meghajtókereket különösen nem új lánc esetén. Cserélje a meghajtókerékrendszert minden harmadik lánc cseréjénél.
- Járassa be kis sebességgel az új láncot, mielőtt vágni kezdene. Bőségesen olajozza meg a láncot és láncvezetőt. Hagyják a meghajtókereket teljesen felmelegedni.
- Állítsa le a gépet és ellenőrizze a lánc feszességét. Hagyja a láncot lehűlni és ellenőrizze, és állítsa be a feszességet a munka folyamán.
- Végezze az első néhány vágást lazán, könnyedén. Az első vágások alatt juttasson megfelelő mennyiségű olajat a láncra és láncvezetőre és ne fejtse ki rá túlzott nyomást.

## FIGYELEM!

**A zökkenőmentes és biztonságos használat érdekében nagyon fontos, hogy a vágó élek mindenkor élesek legyenek.**

A vágó éleket rendszeresen élezni kell, hogy elkerülje az alábbiakat:

- 1) A faforgács porszerűvé válik.
- 2) Extra erőre van szükség fűrészeléskor.
- 3) A vágat egyenetlenné válik.
- 4) A rezgés fokozódik.
- 5) Az üzemanyag fogyasztás megnő.



A vágószemek élezésekor négy fontos tényezőre kell figyelni.

1) Élezési szög


2) Vágási szög

3) Reszelő helyzete

4) Kerek reszelő átmérője



A vágószemeket mindig a belülről kifele élezze. A reszelő visszahúzásakor csökkentse a nyomást. Először egyik oldalról élezze az összes szemet, majd fordítsa meg a fűrészláncot és élezze a szemeteket a másik oldalról. Ügyeljen arra, hogy az élezési szög mindkét irányban megegyező legyen. A reszelőt minden láncszem esetében ugyanannyi alkalommal tolja előre (élezés), úgy hogy a láncszemek vágórésze egyforma hosszú legyen az élezés után.





## FIGYELMEZTETÉS!

**Kerítse le az elülső élet, hogy csökkentse a visszacsapás, illetve a szegecsek kötés szakadásának esélyét.**

Az összes vágó él élezése után ellenőrizze a mélységhatárolót és reszelje azt az ábrán látható megfelelő szintre.

Használjon lapos reszelőt a mélységhatároló eszközön túllógó hegyének lereszeléséhez. A mélységhatároló beállítása akkor helyes, ha nem érez ellenállást, akkor, amikor végig húzza a reszelőt a mélységhatároló eszköz mentén.



## Magyarországi kizárólagos importőr:

Agroforg Kft. 1097 Budapest Táblás u. 29.  
www.agroforginfo.hu Tel: +36-1-264-4383