Használati és kezelési útmutató

MP Fagyálló ALU G12 hűtőfolyadék koncentrátum

Készült: 2021. július 02.
Változatszám: 1

Felhasználási terület:
Télen és nyáron egyaránt alkalmas valamennyi személy-és tehergépkocsi, mezőgazdasági és építőipari gép nyitott és zárt rendszeréhez, épületgépészeti felhasználása az élelmiszeripari felhasználáson kívül javasolt, minőségét 3 évig megőrzi. Ajánlott csereperiódus 5 év vagy 150.000 km.

Hígítás nélkül nem alkalmazható! A hígításhoz ioncserélt vizet használjon!

Hígítási adatok:

Koncentrátum (%)	Ioncserélt víz (%)	Fagyvédelem (°C)
50	50	-35
70	30	-70

Felépítés, jelleg:
Az MP Fagyálló ALU G12 hűtőfolyadék koncentrátum a belsőégésű motorok hűtőrendszerének feltöltésére alkalmas, korróziógátló adalékot tartalmazó, monoetilén-glikol bázisú hűtőfolyadék koncentrátum, mely szerves inhibitorokat (OAT) tartalmaz. Vízzel elegyített formában hatékony védelmet nyújt a hűtőrendszer lefagyásával, túlhevülésével, kémiai és kavitációs korróziójával szemben. A termék nitrit, nitrát, amin, foszfát, szilikát és krómátmentes.

Használat:
Használat előtt olvassa el a gépkocsi/berendezés kezelési utasítását és az alapján cserélje a hűtőfolyadékot vagy kérje szakember segítséget!
A gépjármű/berendezés gyártója által meghatározott időközönként cserélje le a hűtőfolyadék teljes mennyiségét és tisztítsa ki a hűtőberendezést is!
A hűtőrendszert ürítse le, majd öblítse át. A motort működtesse a termosztát nyitásáig, hogy a hűtőfolyadék a hűtőrendszert teljesen feltöltse. A motor leállása után töltsön hűtőfolyadékot a tágulási tartályba. A kívánt hígításban használandó!

A téli időszak előtt érdemes kalibrált refraktométerrel ellenőrizni a gépjárműben lévő fagyálló hűtőfolyadék fagyáspontját, így elkerülhetőek az esetleges fagyáskárok!

Tárolási, kezelési előírások:
Víztől és közvetlen naptól védett helyen, az eredeti kiszerelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárt helyen tárolandó. Ajánlott tárolási hőmérséklet: -35 °C - +25 °C.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P260 – A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P270 – A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P301 + P312 – LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P314 – Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

Figyelmeztető mondatok:
H302 – Lenyelve ártalmas.

Használati és kezelési útmutató

MP Fagyálló ALU G12 hűtőfolyadék koncentrátum

Készült: 2021. július 02.
Változatszám: 1

H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a vesét.