



EXTRA 2T-SUPER 2T

kerti kisgép olajok/szintetikus 2 ütemű motorolaj
kiszárlás: 1 liter 2 nyakú flakon

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

API TC+; JASO FC/FD; ISO-L-EGC/EGD; HUSQVARNA(Extra 2T);
API TC+; JASO FC/FD; ISO-L-EGC/EGD; STIHL(Super 2T)

TERMÉK LEÍRÁSA:

EXTRA 2T, SUPER 2T összetételének (speciális szintetikus alapolajok és komplex adalékrendszer) köszönhetően még szélsőséges klimatikus viszonyok és üzemeltetési feltételek mellett is biztosítja a kétütemű motorok alkatrészeinek biztonságos kenésállapotát és tisztaságát.

- ✓ legmagasabb japán és európai teljesítményszinteket teljesítő 2T olaj
- ✓ optimális kenést biztosít
- ✓ tökéletesen keveredik az üzemanyaggal
- ✓ megakadályozza lerakódásokat, védi a motor alkatrészeit a kopástól
- ✓ dugattyúgyűrűk tisztán tartása révén meghosszabbítja a motor élettartamát
- ✓ csökken a káros anyagok kibocsátása
- ✓ alacsony füstölés jellemzi

ALKALMAZÁS, HASZNÁLATI UTASÍTÁS: előoldott motorolaj, amely a keverékkenésű és olajbefecskendezős kétütemű motorokhoz alkalmazható.

- motoros kézi láncfűrészekhez, kerti kisgépekhez, áramfejlesztésű motorokhoz
- alkalmazható 1:50 keverési vagy a gyártói előírások betartásával. Keverékkenésű motoroknál mindig tartsa be a kezelési utasításban megadott olaj-benzin keverési arányt!
- dupla nyakú adagolóflakonban, 50ml-es beosztással az olaj hatékony és egyszerű, gyors adagolásához
- a helytelen üzemanyag használat elkerülése érdekében célszerű az üzemanyagokat külön, kizárólag erre a célra rendszeresített és jelölt, tiszta üzemanyagkannákban tárolni.
- mivel az ólommentes benzin a gumialkatrészekkel szemben nagyon agresszíven viselkedik, javasoljuk, hogy téli időszak előtt öntse ki a tankból és járassa ki a motorból is az üzemanyagot.

Jellemző paraméterek	EXTRA 2T	SUPER 2T
Sűrűség 15° g/cm ³	0,868	0,868
Viszkozitás 40°C mm ² /s	60,5	60,5
Viszkozitás 100°C mm ² /s	8,4	8,4
Hamutartalom (szulfát) %(m/m)	0,05	0,05
Dermedéspont °C	-33	-33
Gyulladáspont °C	92	92
Szín	kék	zöld

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvétőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatban cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.

