



## EASY GRASS SAE 30

Kerti kisgép olajok / ásványi motorolaj  
kiszerezés: 0,6 liter, 20 liter, 200 liter

**SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:**  
API:SF/CD

### TERMÉK LEÍRÁSA:

**EASY GRASS SAE 30** ásványi bázisú, komplex adalékolással előállított, nyári időszakban használatos mezőgazdasági kisgép motorolaj.

- ✓ megfelelő folyási tulajdonsággal bír
- ✓ habzás-, korrózió-, súrlódás-, kopásgátló tulajdonság
- ✓ tökéletes motorvédelmet és viszkozitás stabilitást biztosít
- ✓ oxidáció, -habzás, -korrózió –és kopásgátló tulajdonsággal rendelkezik
- ✓ meggátolja a lerakódásokat
- ✓ magas hőmérséklet és intenzív terhelés esetén is stabil
- ✓ detergens/diszpergens

### ALKALMAZÁS, HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Fűnyíró gépek, fűnyíró traktorok, rotációs kapák, talajlazítók, négyütemű motorjainak magas színvonalú, megbízható kenésére szolgáló, tavasztól ősziig terjedő időszakban.

- A csereperiódus (általános a 25-50 üzemóra) a szervizutasítás szerint történjen. Az olajsintet, minden igénybevétel előtt célszerű ellenőrizni!
- A motorolajat 50 üzemóránként, illetve a téli leállás előtt le kell cserélni.
- Az olajszűrő cseréje is fontos, mert segít a lekopott részek, szennyeződések eltávolításában a motor kenési rendszeréből.
- A használandó olaj típusáról és mennyiségéről a gépkezelési útmutatóban talál információt. Ne töltse túl!
- A levegőszűrőt is 100 üzemóránként, illetve a téli leállás előtt cserélje ki, illetve ha előszűrővel is fel van szerelve, akkor azt is mosószeres vízzel kimoshatja.
- Ezek mellett célszerű ellenőrizni a gyertyákat, késeket, kaszákat, szíjakat is.

Jellemző paraméterek	E.G. 30
Sűrűség 15° g/cm <sup>3</sup>	0,89
Viszkozitás 40°C mm <sup>2</sup> /s	112,4
Viszkozitás 100°C mm <sup>2</sup> /s	11,6
Viszkozitási index	88
Dermedéspont °C	-27
Gyulladáspon t °C	210
Szín	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékeltén tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőzött helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatban cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



[www.hardtoil.hu](http://www.hardtoil.hu) Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 140001:2005