



## LÁNCKENŐ OLAJ VG 120-ásványi

Kerti kisgépek olajok / ásványi lánckenő olaj  
kiszerezés: 1 liter, 5 liter, 20 liter, 60 liter, 200 liter, 1000 liter

### SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

ISO 6743-1 (L-AC); STIHL; HUSQVARNA; PARTNER-FARMER; SACS-DOLMAR

### TERMÉK LEÍRÁSA:

**LÁNCKENŐ OLAJ VG 120** ásványolaj - alapú lánckenő olaj, amely maximális kenést biztosít a láncfűrészek vezetőjének és a láncnak, különleges időjárási viszonyok között is.

- ✓ jó tapadó képessége gazdaságos felhasználást biztosít
- ✓ kopáscsökkentő és habzástgátló adalékolás

### ALKALMAZÁS, HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Fakitermelő és daraboló kézi fűrészgépek (erdei és kerti munkák) hatékony kenőolaja. Ajánlott minden gyártmányú láncfűrészhöz.

- A fűrészgéplánc kenéshez kizárólagosan csak erre a célra kifejlesztett megfelelő tapadással és folyási tulajdonságokkal rendelkező kenőolajok alkalmasak. A más célra létrehozott kenőolajok (motorolaj, hajtóműolaj, hidraulikaolaj, stb.) nem biztosítják a lánc és a vezetősín megfelelő védelmét.
- Soha ne alkalmazzon használt olajat, mert a bennük lévő szennyezőanyagok az olajszivattyú, a lánc és a vezetősín kopását eredményezhetik, illetve súlyosan károsítják a környezetet.
- Megfelelő kenés nélkül fűrészelési munkát soha nem szabad végezni, mert kenés hiányában a lánc, a vezetősín és a gép élettartama csökken.
- A munka megkezdése előtt ellenőrizni kell a kenőolajtartályban lévő olaj mennyiségét és a kenés minőségét. A kenés minőségét úgy ellenőrizhetjük, hogy a beindított fűrészgépet - működő láncsal - tartjuk kb.15 cm-re a vágandó munkadarab fölött. Abban az esetben, ha a kenés megfelelő, a kispriccelt olaj nyomot hagy a munkadarabon.
- A fűrészgépek lánckenését a berendezésen egy külön szivattyú végzi, aminek mennyiségi adagolása egy mechanikusan állítható csavarral változtatható.

Jellemző paraméterek	VG 120
Sűrűség 15 <sup>o</sup> g/cm <sup>3</sup>	0,875
Viszkozitás 40 <sup>o</sup> C mm <sup>2</sup> /s	100-110
Viszkozitás 100 <sup>o</sup> C mm <sup>2</sup> /s	n.a.
Viszkozitási index	100
Dermedéspont <sup>o</sup> C	-27
Gyulladáspont <sup>o</sup> C	220
Szín	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



[www.hardtoil.hu](http://www.hardtoil.hu) Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 140001:2005