



CZ Nádobku před použitím krátce protřepteje.

SK Pred použitím pripravok krátko pretraste.

HU Használat előtt jól rázza fel a palackot.



CZ Cockpit spray naneste na vnitřní plastové díly a výplně ze vzdálenosti cca 20 cm.

SK Cockpit spray naneste na vnútorné plastové diely a výplne zo vzdialenosti cca 20 cm.

HU Aterméket gépkocsik belső műanyagfelületeihez használja, kb. 20cm távolságból permetezve.



CZ Nechte několik sekund působit a setřete suchou utěrkou.

SK Nechajte pár sekúnd pôsobiť a zotrite suchou utierkou.

HU Hagyja hatni néhány másodpercig, majd törölje át puha törölkendővel.

HU SHERON Műszerfalápoló Spray illatosított termék, mely megvédi és karban tartja gépkocsija belső műanyag felületeit. A SHERON Műszerfalápoló Spray könnyedén alkalmazható és a kezelt felületek bársonyos fényt kölcsönöz. Antisztatikus hatású és megelőzi a kezelt felületek újra porosodását és szennyeződését. Ne használja kormánykeréken, üvegfelüteken és pedálokon.

⚠ VESZÉLY. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatásár megrepedhet. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. **SZEMBE KERÜLES** esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. **BELELEGZÉS ESETÉN:** Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. **HA BŐRRE KERÜL:** Lemosás bő szappanos vízzel. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belelegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Gyermekektől elzárva tartandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: mint veszélyes hulladék. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.

Tartalmaz: Tartalmaz: Szénhidrogének, C6, izoalkánok, <5% n-hexán; Szénhidrogének, C8-C9, izoalkánok, propán-2-ol. Tartalmaz: 30% és ennél több alifás szénhidrogén, illatszer, Benzil-benzoát, alfa-izometiljonon.

Minimum szavatossági idő 36 hónap a csomagoláson jelzett gyártási időtől számítva. Gyártva: EU.

