

HU

RAIN-OFF Vízálló, antisztati-

kus termék. A termék olyan filmet képez a szélvédőn, mely nagy-szerűen javítja a látási viszonyokat rossz időjárási körülmények között, különösen esőben, akár az ablaktörlő lapátok használata nélkül. Nyáron csökkenti a zsíros szennyeződések, rovarmaradványok feltapadását a szélvédőre és enyhíti az erős napsugárzást. Télen csökkenti a szélvédő jegesedését és lefagyását.

Javítja a látási viszonyokat ködben, hóesésben. Betölti a szélvédő mikroszkópikus hajszáltrepedéseit és csökkenti a karcos felület fényvisszaverését.

Használati utasítás: permetezze az anyagot tökéletesen megtisztított szélvédőre, hagyja a felületen 1-2 percig, majd törölje át puha törölkendővel. A folyamat megismételhető, havi egyszer ajánlott. A termék minden külső üvegfelületen és műanyagon alkalmazható (lökhárító, díszlécek).

! **Figyelmeztetés:** Nem használható fényezett felületeken és polikarbonát fényszóró testen. Nem alkalmazható belső felületeken és a szélvédő belső felén. A terméket ne alkalmazza az esőérzékelő szenzor területén. A termék és alkotórészei felhasználhatósága az etanol tartalmának tulajdonítható. **Tartalmaz:** propán-2-ol.

✘ **Biztonsági előírások: Veszély.** Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz.

Álmoságot vagy szédülést okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belelegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. **SEMBE KERÜLÉS ESETÉN:** Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Elzárva tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék. Gyúlékony! I.class. A csomagolást helyezze a veszélyes hulladéktárolóba. Felhasználható: A csomagoláson jelzett gyártási időtől minimum 24 hónapig. Készült a Cseh Köztársaságban